

Easy Light

LED Feuchtraumleuchte durchgangsverdrahtet



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produzent: SML
- Familie: EASY LIGHT
- Artikel Nr.: CX-YL20-36-1200-840
- EAN Nr.: 9010086314015

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Lichtstrom: 4150lm
- Farbtemperatur: 4000K (neutral weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 36W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: nicht dimmbare Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Polycarbonat (PC)
- Abdeckung: Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt
- Farbe: lichtgrau

Montage:

- Montageart: Montage über Edelstahl Montageklammern an Decke, Wand oder Tragschiene
- Montageort:

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, durchgangsverdrahtet
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 1160x59x60mm
- Gewicht: 0,92 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse:
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 40.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

SML | IcX-YL20-36-1200-840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012