



Lido

LED Anbauleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Anbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: LIDO
- Artikel Nr.: UP-DL277A-10-36-830-B
- EAN Nr.: 9010086313667

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 36°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 960lm
- Farbtemperatur: 3000K (warm weiß)
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 10W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium, PC
- Abdeckung: satiniertes Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Farbe: ähnlich RAL9005 (schwarz)

Montage:

- Montageart: Deckenanbauleuchte

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM70 H100mm
- Gewicht: 0,43 kg

Schutzart:

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SKI
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C- +40°C
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 3 Jahre

UP-DL277A-10-36-830-B

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012